



表68 : LFH, ULFHシリーズ寸法表

スタンダード標準型	ウルトラシリーズ標準型	主要寸法 (mm)										取付けボルト	玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重	
		d	D	d ₁	L	ℓ	W	T	t	S	C					C ₀	
LFH16	ULFH16	16	$0_{-0.009}$	40	28	68	52	37	25	8	7	M6	5	L16-UU	0.25	768	650
LFH20	ULFH20	20	$0_{-0.010}$	44	32	72	57	42	29	9	7	M6	5	L20-UU	0.33	1282	1010
LFH25	ULFH25	25		54	40	90	70	59	39	12	9	M8	6	L25B-UU	0.69	2164	1790
LFH30	ULFH30	30		60	45	96	76	64	42	14	9	M8	6	L30-UU	0.89	3245	2510
LFH35	ULFH35	35	$0_{-0.012}$	70	52	114	90	70	48	16	11	M10	6	L35-UU	1.37	3521	3090
LFH40	ULFH40	40		78	60	128	100	80	59	18	11	M10	6	L40-UU	2.28	4844	4040

* 本体材質 : FC25

* ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

フランジ取付部に剛性をもたせた中、重荷重用フランジ型リニアベアリングです。

呼び番号 **U LFH20 -G -2-M6×30**

ウルトラ型番標準型

グリース
 無記号 | グリースなし
 G | 標準グリース
 CG | クリーングリース
 VG | 真空グリース
 HG | 高温グリース
 FG | 食品グリース
 ※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ
 六角穴付ボルト (三価クロメート) セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
16, 20	M6	30
25, 30	M8	40
35, 40	M10	50

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。