

表67：PF, UPFシリーズ寸法表

スタンダード型	ウルトラシリーズ標準型	主要寸法 (mm)										取付け		玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重	
		d	D	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L	ℓ	W	T	t	S	ボルト	C				Co	
PF16	UPF16	16	$0_{-0.009}$	47	28	31	70	58	37	16	8	7	M6	5	L16-UU	0.22	768	650
PF20	UPF20	20	$0_{-0.010}$	55	32	37	80	66	42	18	9	7	M6	5	L20-UU	0.36	1282	1010
PF25	UPF25	25		71	40	46	100	84	59	20	10	9	M8	6	L25B-UU	0.54	2164	1790
PF30	UPF30	30		75	45	51	110	90	64	22	11	11	M10	6	L30-UU	0.62	3245	2510

\* 本体材質：FC25

\* ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

フランジ型リニアベアリング用ブロックで自動調心作用を有し鋼板への取付又は縦軸用に最適です。

呼び番号 U PF20 -G -2-M6×30


ウルトラ  
型番  
標準型

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
16, 20	M6	30
25	M8	35
30	M10	45

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。