



表55 : CT, MCT, UCT, UMCTシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)									玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	T	L	A	B	C	S	C				Co	
CT16	MCT16	UCT16	UMCT16	16	0 -0.009	48	34	43	31	22	5	M4用	5	L16-OH ML16-OH	0.16	768	650
CT20	MCT20	UCT20	UMCT20	20	0 -0.010	54	38	48	36	24	6	M5用	5	L20-OH ML20-OH	0.21	1282	1010
CT25	MCT25	UCT25	UMCT25	25		62	46	68	40	32	6	M5用	6	L25-OH ML25-OH	0.43	2164	1790
CT30	MCT30	UCT30	UMCT30	30		74	51	72	49	35	7	M6用	6	L30-OH ML30-OH	0.57	3245	2510
CT35	MCT35	UCT35	UMCT35	35	0 -0.012	82	60	80	55	38	7	M6用	6	L35-OH ML35-OH	0.81	3521	3090
CT40	MCT40	UCT40	UMCT40	40		96	70	90	64	45	9	M8用	6	L40-OH ML40-OH	1.48	4844	4040

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 **U CT20 -G -4-M5x60**

ウルトラ 型番 **標準型** **M-防錆型**

グリス 無記号 グリスなし
G 標準グリス
CG クリーングリス
VG 真空グリス
HG 高温グリス
FG 食品グリス
※グリスの性状P40参照

ボルト本数・ボルトサイズ **六角穴付ボルト (三価クロメート) セット納入**

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
16	M4	50
20	M5	60
25	M5	80
30, 35	M6	90
40	M8	110

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。