

表30 : LFD, MLFD, ULFD, UMLFDシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ				主要寸法 (mm)					玉列数	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント	
標準型 シールなし 両シール付	防錆型 シールなし 両シール付	標準型 両シール付	防錆型 両シール付	d	D	L	フランジ Df	t	Dp	S	(kg)	C (N)	Co (N)	M (N・m)		
LFD6	MLFD6	ULFD6-UU	UMLFD6-UU	6	12		35	28	5	20	M3	4	0.028	354	310	1.5
LFD8	MLFD8	ULFD8-UU	UMLFD8-UU	8	15		45	32	5	24	M3	4	0.05	419	450	2.0
LFD10	MLFD10	ULFD10-UU	UMLFD10-UU	10	19		55	39	6	29	M4	4	0.08	865	850	6.5
LFD12	MLFD12	ULFD12-UU	UMLFD12-UU	12	21	0 -0.009	57	42	6	32	M4	4	0.11	892	860	7.1
LFD13	MLFD13	ULFD13-UU	UMLFD13-UU	13	23		60	43	6	33	M4	4	0.12	902	870	7.6
LFD16	MLFD16	ULFD16-UU	UMLFD16-UU	16	28		68	48	6	38	M4	5	0.19	1248	1300	11.3
LFD20	MLFD20	ULFD20-UU	UMLFD20-UU	20	32		80	54	8	43	M5	5	0.25	2083	2020	23.8
LFD25	MLFD25	ULFD25-UU	UMLFD25-UU	25	40	0 -0.010	112	62	8	51	M5	6	0.50	3517	3570	51.4
LFD30	MLFD30	ULFD30-UU	UMLFD30-UU	30	45		122	74	10	60	M6	6	0.67	5273	5010	85.6
LFD35	MLFD35	ULFD35-UU	UMLFD35-UU	35	52		134	82	10	67	M6	6	0.94	5722	6180	102.5
LFD40	MLFD40	ULFD40-UU	UMLFD40-UU	40	60	0 -0.012	153	96	13	78	M8	6	1.98	7872	8070	171.4
LFD50	MLFD50	ULFD50-UU	UMLFD50-UU	50	80		192	116	13	98	M8	6	3.60	13442	12860	395.8
LFD60	MLFD60	ULFD60-UU	UMLFD60-UU	60	90	0 -0.015	209	134	18	112	M10	6	4.50	16000	14540	511.8

\* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです.  
(例) M2LFD16-UUと御指定下さい.

呼び番号 **U LFD20 -UU -G -4-M5×20**

ウルトラ


型番	標準型	M-防錆型
シール	無記号	シールなし UU 両シール付

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

\*グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
6.8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40, 50	M8	25, 30, 35
60	M10	35, 40, 45

\*上記以外の長さをご希望の場合は, 別途お問い合わせ下さい.