

表36 : LFDC, MLFDC, ULFDC, UMLFDCシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										玉質		基本定格荷重		動許容モーメント
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D ₁	h ₀	L	l	Df	t	Dp	S	列数	量 (kg)	C (N)	Co (N)	M (N・m)
シールなし 両シール付	シールなし 両シール付	両シール付	両シール付															
LFDC6	MLFDC6	ULFDC6-UU	UMLFDC6-UU	6	12	12	35	15	28	5	20	M3	4	0.028	354	310	1.5	
LFDC8	MLFDC8	ULFDC8-UU	UMLFDC8-UU	8	15	15	45	20	32	5	24	M3	4	0.05	419	450	2.0	
LFDC10	MLFDC10	ULFDC10-UU	UMLFDC10-UU	10	19	19	55	24.5	39	6	29	M4	4	0.08	865	850	6.5	
LFDC12	MLFDC12	ULFDC12-UU	UMLFDC12-UU	12	21	21	57	25.5	42	6	32	M4	4	0.11	892	860	7.1	
LFDC13	MLFDC13	ULFDC13-UU	UMLFDC13-UU	13	23	23	60	27	43	6	33	M4	4	0.12	902	870	7.6	
LFDC16	MLFDC16	ULFDC16-UU	UMLFDC16-UU	16	28	28	68	31	48	6	38	M4	5	0.19	1248	1300	11.3	
LFDC20	MLFDC20	ULFDC20-UU	UMLFDC20-UU	20	32	32	80	36	54	8	43	M5	5	0.25	2083	2020	23.8	
LFDC25	MLFDC25	ULFDC25-UU	UMLFDC25-UU	25	40	40	112	52	62	8	51	M5	6	0.50	3517	3570	51.4	
LFDC30	MLFDC30	ULFDC30-UU	UMLFDC30-UU	30	45	45	122	56	74	10	60	M6	6	0.67	5273	5010	85.6	
LFDC35	MLFDC35	ULFDC35-UU	UMLFDC35-UU	35	52	52	134	62	82	10	67	M6	6	0.94	5722	6180	102.5	
LFDC40	MLFDC40	ULFDC40-UU	UMLFDC40-UU	40	60	60	153	70	96	13	78	M8	6	1.98	7872	8070	171.4	

* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです。
(例) M2LFDC16-UUと御指定下さい。

呼び番号 **U LFDC20 -UU -G -4-M5×20**

ウルトラ


型番	標準型
	M-防錆型
シール	無記号
	シールなし
	UU
	両シール付

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クレンジンググリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
6.8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は, 別途お問い合わせ下さい。