

表32 : LFDT, MLFDT, ULFDT, UMLFDTシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										玉質	基本定格荷重	動許容モーメント																																												
標準型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	標準型 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 両シール付 Bシリーズ(UU)	d	D	L	Df	T	t	Dp	S	A	B	列数	(kg)	Co (N)	M (N・m)																																											
LFDT6	MLFDT6	ULFDT6-UU	UMLFDT6-UU	6	12	35	28	18	5	20	M3	—	—	4	0.024	354	310	1.5																																										
LFDT8	MLFDT8	ULFDT8-UU	UMLFDT8-UU	8															15	45	32	21	5	24	M3	—	—	4	0.05	419	450	2.0																												
LFDT10	MLFDT10	ULFDT10-UU	UMLFDT10-UU	10																													19	55	39	25	6	29	M4	—	—	4	0.08	865	850	6.5														
LFDT12	MLFDT12	ULFDT12-UU	UMLFDT12-UU	12															21	57	42	27	6	32	M4	—	—	4	0.10	892	860	7.1																												
LFDT13	MLFDT13	ULFDT13-UU	UMLFDT13-UU	13																																											23	60	43	29	6	33	M4	—	—	4	0.11	902	870	7.6
LFDT16	MLFDT16	ULFDT16-UU	UMLFDT16-UU	16																													28	68	48	34	6	38	M4	—	—	5	0.18	1248	1300	11.3														
LFDT20	MLFDT20	ULFDT20-UU	UMLFDT20-UU	20																																											32	80	54	38	8	43	M5	—	—	5	0.24	2083	2020	23.8
LFDT25	MLFDT25	ULFDT25-UU	UMLFDT25-UU	25															40	112	62	46	8	51	M5	—	—	6	0.48	3517	3570	51.4																												
LFDT30	MLFDT30	ULFDT30-UU	UMLFDT30-UU	30																													45	122	74	51	10	60	M6	—	—	6	0.64	5273	5010	85.6														
LFDT35	MLFDT35	ULFDT35-UU	UMLFDT35-UU	35																																																								
LFDT40	MLFDT40	ULFDT40-UU	UMLFDT40-UU	40	60	153	96	70	13	78	M8	—	—	6	1.88	7872	8070	171.4																																										
LFDT40B	MLFDT40B	ULFDT40B-UU	UMLFDT40B-UU	40															60	153	96	70	13	78	M8	—	—	6	1.88	7872	8070	171.4																												

* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し、ボールはSUJ-2を使用した、より経済的なシリーズです。
(例) M2LFDT16-UUと御指定下さい。

呼び番号 **U LFDT20B -UU -G -4-M5x20**

ウルトラ


型番	標準型	M-防錆型	シール	無記号	シールなし	UU	両シール付
----	-----	-------	-----	-----	-------	----	-------

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボール本数・ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。