



表35 : LFDTB, MLFDTB, ULFDTB, UMLFDTBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)														玉質	基本定格荷重	動許容モーメント
標準型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	標準型 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 両シール付 Bシリーズ(UU)	d	D	D <sub>1</sub>	フランジ						列数	C	Co	M				
						h <sub>10</sub>	L	ℓ	Df	T	t	Dp	S	A	B	(kg)	(N)	(N)	(N・m)	
LFDTB6 LFDTB6-UU	MLFDTB6 MLFDTB6-UU	ULFDTB6-UU	UMLFDTB6-UU	6	12	12	35	5	28	18	5	20	M3	—	—	4	0.024	354	310	1.5
LFDTB8 LFDTB8-UU	MLFDTB8 MLFDTB8-UU	ULFDTB8-UU	UMLFDTB8-UU	8	15	15	45	5	32	21	5	24	M3	—	—	4	0.05	419	450	2.0
LFDTB10 LFDTB10-UU	MLFDTB10 MLFDTB10-UU	ULFDTB10-UU	UMLFDTB10-UU	10	19	19	55	6	39	25	6	29	M4	—	—	4	0.08	865	850	6.5
LFDTB12 LFDTB12-UU	MLFDTB12 MLFDTB12-UU	ULFDTB12-UU	UMLFDTB12-UU	12	21	21	57	6	42	27	6	32	M4	—	—	4	0.10	892	860	7.1
LFDTB13 LFDTB13-UU	MLFDTB13 MLFDTB13-UU	ULFDTB13-UU	UMLFDTB13-UU	13	23	23	60	6	43	29	6	33	M4	—	—	4	0.11	902	870	7.6
LFDTB16 LFDTB16-UU LFDTB16B LFDTB16B-UU	MLFDTB16 MLFDTB16-UU MLFDTB16B MLFDTB16B-UU	ULFDTB16-UU ULFDTB16B-UU	UMLFDTB16-UU UMLFDTB16B-UU	16	28	28	68	6	48	34	6	—	M4	—	—	5	0.18	1248	1300	11.3
LFDTB20 LFDTB20-UU LFDTB20B LFDTB20B-UU	MLFDTB20 MLFDTB20-UU MLFDTB20B MLFDTB20B-UU	ULFDTB20-UU ULFDTB20B-UU	UMLFDTB20-UU UMLFDTB20B-UU	20	32	32	80	8	54	38	8	—	M5	—	—	5	0.24	2083	2020	23.8
LFDTB25 LFDTB25-UU LFDTB25B LFDTB25B-UU	MLFDTB25 MLFDTB25-UU MLFDTB25B MLFDTB25B-UU	ULFDTB25-UU ULFDTB25B-UU	UMLFDTB25-UU UMLFDTB25B-UU	25	40	40	112	8	62	46	8	—	M5	—	—	6	0.48	3517	3570	51.4
LFDTB30 LFDTB30-UU LFDTB30B LFDTB30B-UU	MLFDTB30 MLFDTB30-UU MLFDTB30B MLFDTB30B-UU	ULFDTB30-UU ULFDTB30B-UU	UMLFDTB30-UU UMLFDTB30B-UU	30	45	45	122	10	74	51	10	—	M6	—	—	6	0.64	5273	5010	85.6
LFDTB35 LFDTB35-UU LFDTB35B LFDTB35B-UU	MLFDTB35 MLFDTB35-UU MLFDTB35B MLFDTB35B-UU	ULFDTB35-UU ULFDTB35B-UU	UMLFDTB35-UU UMLFDTB35B-UU	35	52	52	134	10	82	60	10	—	M6	—	—	6	0.90	5722	6180	102.5
LFDTB40 LFDTB40-UU LFDTB40B LFDTB40B-UU	MLFDTB40 MLFDTB40-UU MLFDTB40B MLFDTB40B-UU	ULFDTB40-UU ULFDTB40B-UU	UMLFDTB40-UU UMLFDTB40B-UU	40	60	60	153	13	96	70	13	—	M8	—	—	6	1.88	7872	8070	171.4

\* M2シリーズ：外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し、ボールはSUJ-2を使用した、より経済的なシリーズです。  
(例) M2LFDTB16-UUと御指定下さい。

呼び番号 U LFDTB20B -UU -G -4-M5×20



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。