

表28 : LFKB, MLFKB, ULFKB, UMLFKBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主 要 寸 法 (mm)		玉 質		基本定格荷重							
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D <sub>h0</sub>	L	フランジ	列数	質量 (kg)	C (N)	Co (N)			
シールなし	シールなし	両シール付	両シール付										Δf	K	t
LFKB6	MLFKB6	ULFKB6-UU	UMLFKB6-UU	6	12	12	19	5 28	22	5 20	M3	4	0.023	218	160
LFKB6-UU	MLFKB6-UU														
LFKB8	MLFKB8	ULFKB8-UU	UMLFKB8-UU	8	15	15	24	5 32	25	5 24	M3	4	0.037	258	220
LFKB8-UU	MLFKB8-UU														
LFKB10	MLFKB10	ULFKB10-UU	UMLFKB10-UU	10	19	19	29	6 39	30	6 29	M4	4	0.061	532	430
LFKB10-UU	MLFKB10-UU														
LFKB12	MLFKB12	ULFKB12-UU	UMLFKB12-UU	12	21	21	30	6 42	32	6 32	M4	4	0.070	549	430
LFKB12-UU	MLFKB12-UU														
LFKB13	MLFKB13	ULFKB13-UU	UMLFKB13-UU	13	23	23	32	6 43	34	6 33	M4	4	0.080	555	440
LFKB13-UU	MLFKB13-UU														
LFKB16	MLFKB16	ULFKB16-UU	UMLFKB16-UU	16	28	28	37	6 48	37	6 38	M4	5	0.109	768	650
LFKB16-UU	MLFKB16-UU														
LFKB20	MLFKB20	ULFKB20-UU	UMLFKB20-UU	20	32	32	42	8 54	42	8 43	M5	5	0.176	1282	1010
LFKB20-UU	MLFKB20-UU														
LFKB25	MLFKB25	ULFKB25-UU	UMLFKB25-UU	25	40	40	58	8 62	50	8 51	M5	6	0.300	2164	1790
LFKB25-UU	MLFKB25-UU														
LFKB30	MLFKB30	ULFKB30-UU	UMLFKB30-UU	30	45	45	64	10 74	58	10 60	M6	6	0.43	3245	2510
LFKB30-UU	MLFKB30-UU														
LFKB35	MLFKB35	ULFKB35-UU	UMLFKB35-UU	35	52	52	70	10 82	64	10 67	M6	6	0.59	3521	3090
LFKB35-UU	MLFKB35-UU														
LFKB40	MLFKB40	ULFKB40-UU	UMLFKB40-UU	40	60	60	80	13 96	75	13 78	M8	6	1.21	4844	4040
LFKB40-UU	MLFKB40-UU														

\* M2シリーズ：外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し、ボールはSUJ-2を使用した、より経済的なシリーズです。  
 (例) M2LFKB16-UUと御指定下さい。

呼び番号 **U LFKB20 -UU -G -4-M5×20**

ウルトラ


型番	標準型	防錆型	シール
		M	
	無記号	シールなし	両シール付
			UU

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	六角穴付ボルト長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。