



表54 : LFWLC, MLFWLC, ULFWLC, UMLFWLCシリーズ寸法表

スタンダード標準防錆型	ウルトラシリーズ標準防錆型	主要寸法 (mm)											玉列ベアリング数	質 量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)	
		d	D _{h6}	D ₁	L	t ₀	Df	K	t	Dp	S	型番			C (N)	Co (N)		
LFWLC16 MLFWLC16	ULFWLC16 UMLFWLC16	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$	42	41	160	20	72	58	18	58	$\phi 7$	5	L16-U x 2 ML16-U x 2	0.61	1248	1300	61.3
LFWLC20 MLFWLC20	ULFWLC20 UMLFWLC20	20		48	47	200	22	78	62	20	64	$\phi 7$	5	L20-U x 2 ML20-U x 2	0.91	2083	2020	140.7
LFWLC25 MLFWLC25	ULFWLC25 UMLFWLC25	25	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$	58	57	250	30	90	72	22	76	$\phi 6$	6	L25B-U x 2 ML25-U x 2	1.67	3517	3570	260.4
LFWLC30 MLFWLC30	ULFWLC30 UMLFWLC30	30		65	63	300	35	104	84	24	86	$\phi 9$	6	L30-U x 2 ML30-U x 2	2.30	5273	5010	489.5
LFWLC35 MLFWLC35	ULFWLC35 UMLFWLC35	35	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$	72	70	350	40	112	90	26	94	$\phi 9$	6	L35-U x 2 ML35-U x 2	3.18	5722	6180	662.2
LFWLC40 MLFWLC40	ULFWLC40 UMLFWLC40	40		84	82	400	45	124	100	28	106	$\phi 9$	6	L40-U x 2 ML40-U x 2	5.43	7872	8070	1084.6

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 **U LFWLC20 -G -4-M6x40**

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
16~25	M6	35, 40, 45
30~40	M8	45, 50, 55

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。