



表66 : PB, UPBシリーズ寸法表

スタンダード	ウルトラシリーズ	主要寸法 (mm)											取付けボルト	縮付けボルト	玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	Co (N)	
標準型	標準型	d	h <sub>±0.025</sub>	H	t	L	ℓ	Lo	W	w	Wo	S	ボルト	ボルト						
<b>PB16</b>	<b>UPB16</b>	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$	29	51	10	55	35	32	40	29	37	7	M5	M5	5	<b>L16-UU</b>	0.5	768	650
<b>PB20</b>	<b>UPB20</b>	20		34	60	12	65	40	36.5	48	35	42	8	M6	M6	5	<b>L20-UU</b>	0.7	1282	1010
<b>PB25</b>	<b>UPB25</b>	25	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$	40	73	12	76	50	41.5	59	40	59	8	M6	M6	6	<b>L25B-UU</b>	1.2	2164	1790
<b>PB30</b>	<b>UPB30</b>	30		45	82	15	85	58	48	69	46	64	10	M8	M8	6	<b>L30-UU</b>	1.7	3245	2510
<b>PB35</b>	<b>UPB35</b>	35		50	92	15	98	62	57.5	78	53	70	12	M10	M10	6	<b>L35-UU</b>	2.4	3521	3090
<b>PB40</b>	<b>UPB40</b>	40	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$	60	110	18	124	76	65	89	64	80	12	M10	M10	6	<b>L40-UU</b>	4.3	4844	4040
<b>PB50</b>	<b>UPB50</b>	50		70	132	20	144	100	78	109	70	100	14	M12	M12	6	<b>L50-UU</b>	7.2	8272	6430
<b>PB60</b>	<b>UPB60</b>	60	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$	82	152	23	169	115	88	117	80	110	14	M12	M12	6	<b>L60-UU</b>	11.3	9847	7270

\* 本体材質 : FC25

\* ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

リニアベアリング用ピロブロックで自動調心作用を行いますので組付けが容易にできます。

呼び番号 **U PB20 -G -4-M6×30**

ウルトラ型番標準型

グリス

無記号	グリスなし
G	標準グリス
CG	クリーングリス
VG	真空グリス
HG	高温グリス
FG	食品グリス

※グリスの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ

六角穴付ボルト (三価クロメート) セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
16	M5	25
20, 25	M6	30
30	M8	40
35	M10	45
40	M10	50
50, 60	M12	60

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。